

NEU!

MIWE econo





Master of Economics.

Zufriedene Bäcker und zufriedene Kunden – der MIWE econo sorgt für beides. Ideal für alles Halbgebackene, aber auch für Plunder, Croissants & Co., weist dieser Konvektionsbackofen ein Preis-/Leistungsverhältnis auf,

das den Kaufmann lächeln lässt. Der Produktionsplaner hingegen freut sich, dass der MIWE econo in vielen Varianten für jeden Kapazitätsbedarf erhältlich ist. Wer heute nicht weiß, was seine Kunden morgen wünschen, schätzt die vielen Optionen –

z.B. für anspruchsvollere Backverfahren. Personalchefs entspannen sich angesichts der Bedien- und Prozesssicherheit dank intuitiver Steuerung. Und Sparfüchse loben den niedrigen Energieverbrauch. Der MIWE econo: Wir wollen Sie lächeln sehen.

- ▶ Elektrisch beheizter Konvektionsbackofen – als Spezialist für den Convenience-Bereich ideal für vorgebackene Ware und zum Backen von Plunder und Croissants geeignet.
- ▶ Für jeden Kapazitätsbedarf gerüstet dank 4 Größen mit variabler Blechanzahl; bei hohem Durchsatz auch als Zweikreiser mit 2 Backkammern verfügbar (mit zentraler Master-Steuerung MIWE TC-U).
- ▶ Beschwadung mit Versprühertechnik; die optionale Schwadenoptimierung sorgt gerade bei schwadenintensiven Produkten für noch mehr Volumen und Glanz.
- ▶ Optimaler Ausbund und rösche Kruste dank reversierender Umwälzventilatoren mit optional 4 regelbaren Lüftergeschwindigkeiten, automatischer Stoppfunktion der Lüfter kurz vor Ende des Backprogramms und elektrischer Frischluftklappe (optional).
- ▶ Ausgesprochen bedienungsfreundlich durch Touch-Control-Steuerung mit intuitivem Bedienkonzept MIWE go!; Einbindung in die MIWE shop baking suite möglich (alternativ mit Festprogrammsteuerung MIWE FP 12); Steuerung ab Werk bereits vorprogrammiert (optional).
- ▶ Verfügt über eine Vielzahl cleverer Funktionen: Autostart, Frostlingsbacken, Mengenautomatik MIWE flexbake® (nur mit MIWE TC) und energiesparender MIWE Eco-Modus, der die Backstation bei Nichtgebrauch auf eine frei wählbare Temperatur reguliert.
- ▶ Hygienisch vorteilhaft: gerundete Softline-Backkammer, leicht herausnehmbare Blechauflagen, einfach zu reinigende Türscheiben, halbautomatisches Reinigungssystem MIWE easy clean.
- ▶ Perfekte Hygiene mit Komfort: vollautomatisches, ressourcenschonendes Reinigungssystem MIWE cleaning control (optional) mit integriertem Tank für mehrere Reinigungszyklen.
- ▶ Perfekt inszeniertes Sichtbacken dank großem Sichtfenster und LED-Beleuchtung; Die wärmereflektierende Doppelverglasung (optionale Dreifachverglasung) verhindert zudem Verbrennungen und spart Energie.
- ▶ Mit Permanent-Schwaden-Technologie und Kerntemperaturfühler (optional) wird der MIWE econo zum universellen Multitool für Gastro- und Snackanwendungen.
- ▶ Für ein optimales Raumklima: Modularer Schwadenkondensator (optional) mit verbessertem Wirkungsgrad.



Ob 4, 6, 8 oder 10 Bleche à 60 x 40 cm, als Ein- oder Zweikreiser, mit Gärschrank oder Untergestell – der MIWE econo ist für fast jede Kapazitätsanforderung zu haben. Auch erhältlich in Kombination mit dem Etagenbackofen MIWE condo als MIWE backcombi (siehe rechtes Bild) – für das Beste aus beiden Backwelten.

MIWE econo	EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm	4	6	8	8/10
Steuerung	TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12
Außenmaße cm (BxTxH)	90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
Gesamtgewicht (ohne Bleche) kg	155	180	208	232
Anschlussleistung kW	6,5	9,4	12,8	15,9
Absicherung A ¹⁾	3 x 16	3 x 16	3 x 25	3 x 25
Türanschlag	rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links
Dunsthaube/Schwadenkondensator				
Außenmaße cm (BxTxH)	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19
Anschlussleistung kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Zwischenfach				
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8
Höhe cm ²⁾	32	32	32	32
Gärschrank				
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm	10/12/16	10/12/16	10/12/16	10/12/16
Steuerung	FP3	FP3	FP3	FP3
Höhe cm ²⁾	54/61/77	54/61/77	54/61/77	54/61/77
Anschlussleistung kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Absicherung A ¹⁾	1x16	1x16	1x16	1x16
Türanschlag	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür
Untergestell				
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm ³⁾	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20	4/6/10/12/16/20
Höhe cm ²⁾	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93	30/54/61/77/93
Rollen				
Höhe cm	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16

1) Absicherung bei 400/230 V; 3/N/PE; 50Hz: die Angabe der Absicherung gilt nicht bei Sonderspannung!

2) Grundfläche (BxT) 90 x 85 cm

3) Längseinschub, zweireihig. Auch einreihig als Quereinschub erhältlich

4) nicht für Gärschrank

- ▶ Zubehör: Dunsthaube, modularer Schwadenkondensator, Zwischenfach, Gärschrank, Untergestell, Sockel, Rollen, Beschickungssystem.
- ▶ Optionen: z.B. Ausführung in schwarzer Optik, MIWE cleaning control, MIWE flexbake® für MIWE TC, 3-fach Wärmeschutzglas, Wasserzähler, Gastrofunktion inkl. Kerntemperaturfühler, elektrische Frischluftklappe, Energieoptimierungsanschluss.

